

Recycling Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Expositionsklassengruppe A (XC1 XC2)

Nr.	Bezeichnung	G.korn Dmax	Max. W/Ze _q	Min. Binde- mittelgehalt kg/m ³	Preis ab Werk Fr./m ³	Bemerkungen
A 130	C 20/25 RC-C	32	0.65	280	160.65	KB, min. 25% Betongr. ¹
A 131	C 20/25 RC-C	32	0.65	280	162.75	PB, min. 25% Betongr. ¹
A 135	C 20/25 RC-C	32	0.65	280	159.65	KB, min. 50% Betongr. ¹
A 136	C 20/25 RC-C	16	0.65	280	161.65	PB, min. 50% Betongr. ¹

Expositionsklassengruppe B (XC3)

B 230	C 25/30 RC-C	32	0.60	280	162.30	KB, min. 25% Betongr. ¹
B 231	C 25/30 RC-C	32	0.60	280	164.40	PB, min. 25% Betongr. ¹
B 235	C 25/30 RC-C	32	0.60	280	161.30	KB, min. 50% Betongr. ¹
B 236	C 25/30 RC-C	32	0.60	280	163.30	PB, min. 50% Betongr. ¹

Expositionsklassengruppe C (XC4 XF1)

C 330	C 30/37 RC-C	32	0.50	300	175.20	KB, min. 25% Betongr. ¹
C 331	C 30/37 RC-C	32	0.50	300	176.20	PB, min. 25% Betongr. ¹
C 335	C 30/37 RC-C	32	0.50	300	174.20	KB, min. 50% Betongr. ¹
C 336	C 30/37 RC-C	32	0.50	300	175.20	PB, min. 50% Betongr. ¹

Expositionsklassengruppe G (XC4 XD3 XF4)

G 730	C 30/37 RC-C	32	0.45	320	188.25	KB, min. 25% Betongr. ¹
G 731	C 30/37 RC-C	32	0.45	320	189.75	PB, min. 25% Betongr. ¹
G 735	C 30/37 RC-C	32	0.45	320	187.70	KB, min. 50% Betongr. ¹
G 736	C 30/37 RC-C	32	0.45	320	188.75	PB, min. 50% Betongr. ¹

¹ E-Modul: E_{rcm} auf Anfrage; solange Vorrat.

Kontaktpersonen

Disposition / Bestellungen

Rolf Distel 041 449 60 90 rdistel@loetscher-kiesbeton.ch
Mathias Rogger 041 449 60 90 mrogger@loetscher-kiesbeton.ch

Verkauf / Betriebsleitung

Markus Mathis 041 449 60 92 mmathis@loetscher-kiesbeton.ch

Buchhaltung / Fakturierung

Silvia Kaufmann 041 449 60 96 skaufmann@loetscher-kiesbeton.ch

LÖTSCHER

K I E S - B E T O N 6275 BALLWIL

Neu ab Juli 2019

Im Juli 2019 nehmen wir die neue Recycling-Aufbereitungsanlage in Betrieb. Im Bereich Baustoffrecycling (Beton- und Mischabbruch) können wir ab Juli 2019 neue Annahmeangebote machen. Neben sortenreinem Betonabbruch können wir auch sortenreiner Mischabbruch annehmen (keine Verunreinigung durch Fremdstoffe).

Neu bieten wir Recyclingbeton nach SN EN 206 mit bis zu 50 % Betongranulat an.

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen lohnt sich.
Lassen Sie sich beraten!

Freundliche Grüsse
Lötscher Kies + Beton AG

Preisliste 2019 (Ergänzung)

für Bauunternehmungen
gültig ab 01.07.2019

Tel 041 449 60 90
Fax 041 449 60 91

www.loetscher-kiesbeton.ch

alle Preise sind exkl. MWST



Baustoffrecycling (Beton- und Mischabbruch)

Annahmebedingungen

- Die Annahme wird den Absatzmöglichkeiten der Recyclingbaustoffen angepasst. Kurzfristiger Annahmestopp von Beton- und Mischabbruch ist möglich.
- Die Annahme erfolgt nur während den normalen Geschäftszeiten.
- Jede Anlieferung wird gewogen, für jede Anlieferung wird ein Annahmeschein ausgestellt.
- Das Material muss vor dem Ablad von unserem Personal visuell begutachtet und klassiert werden (Qualität und Menge). Beton- und Mischabbruch, der mit organischem Material (Humus, Böden) vermischt ist, wird grundsätzlich zurückgewiesen.
- Entspricht das angelieferte, bereits gekippte Material nicht den vorgeschriebenen Anforderungen (Verunreinigung durch Fremdstoffe), wird es zulasten des Anlieferers wieder aufgeladen und auf dessen Kosten entsorgt.
- Der Anlieferer trägt die Verantwortung, dass nur sortenreiner Beton- und Mischabbruch angeliefert wird. Die Nachweispflicht liegt beim Anlieferer.
- Je nach Menge und Qualität der Anlieferung wird eine Materialanalyse bzw. ein Entsorgungskonzept verlangt.

Annahmeveraussetzungen Betonabbruch (VVEA Code 4303)

Was gehört zu Betonabbruch:

- Armierter oder unarmierter sauberer Betonabbruch aus dem Rückbau von Konstruktionsbeton (durch Abbrechen oder Fräsen).

Was gehört nicht zu Betonabbruch:

- Backstein, Kalksandsteine, Keramik, Ziegel
- Asbest, Eternit
- Gips, Blähton, Liaporbeton, Misapor, Gasbeton, Glas
- Asphalt und asphalhaltige Anstriche
- Kunststoff, Holz,
- Keine Schadstoffbelastung durch die vergangene Bauteilnutzung (Anstriche, Fugendichtungen, Isolationen, Güllen- oder Klärbehälter usw.)

Was nicht angenommen werden kann:

- Betonabtrag aus Fräs- oder Kugelstrahlbehandlungen von Betonoberflächen
- Betonabtrag aus hydrodynamischen Abtragsverfahren

Annahmeveraussetzungen Mischabbruch (VVEA Code 4304)

Was gehört zu Mischabbruch:

- Backsteine, Kalksandsteine, Beton
- Ziegel
- Natursteinmauerwerk

Was gehört nicht zu Mischabbruch:

- Keramik, Asbest, Eternit
- Gips, Misapor
- Asphalt
- Kunststoff, Holz, Glas
- Keine Schadstoffbelastung durch die vergangene Bauteilnutzung (Anstriche, Fugendichtungen, Isolationen, Güllen- oder Klärbehälter usw.)

Baustoffrecycling (Beton- und Mischabbruch)

Annahmepreise Betonabbruch

Beschreibung		Preis
		Fr./t
RB500	Beton ohne vorstehende Armierung bis max. Stückgrösse 30 x 50 x 70 cm	gratis
RB600	Beton mit vorstehender Armierung bis max. Kantenlänge von 70 cm	20.00
RB700	Betonplatten usw. mit vorstehender Armierung mit Kantenl. grösser als 70 cm	50.00

Annahmepreise Mischabbruch

Beschreibung		Preis
		Fr./t
RM800	Mischabbruch bis max. Stückgrösse 30 x 50 x 70 cm	35.00
RM900	Mischabbruch mit Kantenlänge grösser als 70 cm	55.00

Annahmepreise Ziegel

Beschreibung		Preis
		Fr./t
RZ950	Ziegel (ohne Fremdstoffe)	20.00

Recycling Gesteinskörnungen

Bezeichnung	d/D	Kategorie	Kategorie	Schüttgewicht	Preis ab Werk
	mm	G ^d	f	t/m ³	Fr./m ³
RC-B Sand ¹	0/8	G _A 85	f ₃	1.45	28.00
RC-M Sand	0/8	G _A 85	f ₃	1.25	15.00
RC-B Kies ¹	8/22	G _C 90/15	f _{1,5}	1.25	25.00
RC-M Kies	8/22	G _C 90/15	f _{1,5}	1.15	12.00
RC-B Gemisch	0/22	G _A 75 - O _C 85	UF ₃	1.60	24.00
RC-B Gemisch	0/45	G _A 75 - O _C 85	UF ₃	1.60	22.00

¹ zertifiziert SÜGB nach SN EN 12620